

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	2041260
<b>Descrizione RDO:</b>	PON FESR – LABORATORIO VIDEO-FOTOGRAFICO - CODICE AUTORIZZAZIONE: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-65 - NOTA DEL MIUR AODGEFID/37944 DEL 12/12/2017 - LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE - EUROPA 93047350637 VIA FIUGGI 14 POMIGLIANO D'ARCO NA
<b>Punto Ordinante</b>	ROSANNA GENNI
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: ROSANNA GENNI Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO - ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE - EUROPA
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	UFLWBO
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	D. S. PROF.SSA ROSANNA GENNI
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	30/08/2018 09:32
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	15/09/2018 12:00
<b>Temine ultimo richieste di</b>	14/09/2018 13:00

<b>chiarimenti:</b>	
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	15/12/2018 12:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	30
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
<b>Numero fornitori invitati:</b>	8
<b>Segnalazione delle offerte anomale:</b>	si

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO VIDEO-FOTOGRAFICO RELATIVAMENTE AL PROGETTO "DIGITAL STORYTELLING"
<b>CIG</b>	Z2F244F158
<b>CUP</b>	E58G17000040007
<b>Dati di consegna</b>	Via Fiuggi 14 Pomigliano d'Arco - 80038 (NA)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via Fiuggi 14 Pomigliano d'Arco - 80038 (NA)
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	10032,79

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	KIT caricabatterie per AA/AAA con 4 Batterie AA 2600 mAh
<b>Quantita'</b>	9

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	

2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	KIT caricabatterie per AA/AAA con 4 Batterie AA 2600 mAh
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pile: 4 AA pile ricaricabili (incluse) – Caricabatteria - Cavetto alimentazione
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Anello adattatore XL 0,64 REFLEX-M 4/3 -
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Anello adattatore XL 0,64 REFLEX-M 4/3 Adattatore per obiettivi NIKON G su fotocamere innesto MTF (MicroQuattroTerzi)
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo	Adattatore per obiettivi NIKON G

			ammesso	<p>su fotocamere innesto MTF ( MicroQuattroTerzi ) Compatibile sia con l'obiettivo Nikkor G che con l'obiettivo F (include supporti per obiettivi non AI e AI) - Aumenta l'apertura massima di 1 1/3 stop - Aumenta il MTF - Ingrandisce l'obiettivo 0.64x - Anello di apertura G manuale senza clic - Supporta Panasonic GH4, GH3, G3, G5, G6, G10, GF3, GF5, GF6, GX1, Olympus E-PL7, Blackmagic Cinema Camera con supporto Micro Four Thirds e Blackmagic Pocket Cinema Camera. Piedino treppiede rimovibile e compatibile con le teste a sfera Arca Swiss, Markins, Photo Clam.</p>
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Fondale in carta dimensione 2,72 mt x 11 mt (2 x nero, 2 x bianco, 2 x grigio, 2 x Chroma green)
<b>Quantita'</b>	8

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fondale in carta dimensione 2,72 mt x 11 mt
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Alta qualità, sfondo Carta by BD - Luce non riflettente, etc - Distribuzione del colore uniforme, luce reale e accurata riproduzione dei colori - Forte e resistente materiale, grammatura: 200 G/mq - Dimensione: 2,72 x 11 m
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Colori	Tecnico	Valore unico ammesso	2 x nero, 2 x bianco, 2 x grigio, 2 x Chroma green
8	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Kit per video riprese - treppiedi +
----------------------------	-------------------------------------

	testa video-
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

<b>Nr.</b>	<b>Caratteristica</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Regola di Ammissione</b>	<b>Valori</b>
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Kit per video riprese - treppiedi + testa video
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	La solida struttura in alluminio del treppiede ne consente l'utilizzo con videocamere pesanti, assicurando panning regolare e stabile. La testa è inclinabile di + 90 ° (verso il basso) e -75 ° (verso l'alto). Il kit incorpora due livelle: uno è utilizzata per livellare la testa e l'altra livella il treppiede
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Gobbo elettronico con telecomando
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

<b>Nr.</b>	<b>Caratteristica</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Regola di Ammissione</b>	<b>Valori</b>
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale del sistema di telepresenza	Tecnico	Valore minimo ammesso	TGobbo elettronico con telecomando
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Sistema
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Vetro professionale Beamsplitter Premium HD 60/40 di riflesso nitido e luminoso - Vetro di sistema con angolo di piegatura regolabile. Pieghevole per un facile trasporto - 100% Alluminio. Portatile, leggero e molto resistente - Compatibile con tutte le telecamere a mano: DSLR, HDVCAM, XDCAM, NXCAM.

				Supporto compatibile con treppiedi di fotocamere e di videocamere - Telecomando incluso - Peso 1,7 Kg - Dimensioni prodotto 48 x 26 x 23 cm
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Rig a spalla sistema a canne
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Rig a spalla sistema a canne
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Permette di stabilizzare la ripresa video con fotocamere digitali e videocamere. - piastra gommata e dotata di una

				vite da 1/4" - manopole in gomma ergonomica - Peso: 1,1 kg - Portata: 16 kg circa - Distanza della fotocamera alle canne: 6 cm - Sistema a canna 15 mm
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Fondale in stoffa dimensione 3.2 x 6 mt (2 x nero, 2 x bianco, 2 x grigio, 2 x Chroma green)
<b>Quantita'</b>	8

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fondale in stoffa dimensione 3.2 x 6 mt
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Durevole, può essere lavato a secco o lavato in lavatrice -

				Ideale per studio di fotografia e riprese video - Dimensione: 3.2 x 6 m
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Colori	Tecnico	Valore unico ammesso	2 x nero, 2 x bianco, 2 x grigio, 2 x Chroma green
8	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Soundshield pannello antiriflessioni per microfono
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale dell'accessorio per apparecchiature sonore	Tecnico	Valore minimo ammesso	Soundshield pannello antiriflessioni per microfono
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Baffle per la registrazione di sorgenti live portatile che riduce il rumore ambientale. Consiste di 5 pannelli

				<p>metallici perforati di alta qualità (3 fissi, 2 pieghevoli) Può essere utilizzato direttamente sul banco di registrazione o fissato a un supporto per microfono</p> <p>Schiuma EVA ad alta densità - 5 pannelli metallici a forma di campanatura</p> <p>- 3 piedini in alluminio rimovibili -</p> <p>Dimensioni da piegato: 399 x 326 x 381mm -</p> <p>Dimensioni da aperto: 439 x 323 x 381mm -</p> <p>Peso: 2,98kg - Set di supporto per microfono: Lunghezza massima 150 mm - Moving Range 115mm - Supporto Altezza 105mm</p>
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Obiettivo 24 MM T 1,5 CINE LENS PER M 4/3
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Obiettivo 24 MM T 1,5 CINE LENS PER M 4/3
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Obiettivo grandangolare, ideato per camere con sensore a formato pieno Full-frame (FX), per riprese video professionali, dotato già di ghiera dentate per aggancio diretto al follow focus - formato da 13 lenti in 12 gruppi, include 2 lenti asferiche (AS) e 4 lenti a bassissima dispersione (ED). Specifiche: 1:1.5 24mm ED AS IF UMC - Range di apertura:

				T/1,5 22 - Costruzione ottica: 13 elementi in 12 gruppi - Distanza minima di messa a fuoco: 0,25m - Diametro filtro: 77mm - Diametro massimo: 83mm - Angolo di campo: 61,8° - Lunghezza: 123,8mm - Peso: 640gr
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Contrappeso universale da 3 kg per stativo
<b>Quantita'</b>	8

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Contrappeso universale da 3 kg per stativo
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Contrappeso in acciaio 3 Kg -

				Utilizzabile su qualsiasi giraffa o stativo leggero - Dotata di leva di bloccaggio e morsetti
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Obiettivo 12 MM F/2,8 per M 4/3 – Fish-Eye
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Obiettivo 12 MM F/2,8 per M 4/3 – fish-eye
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	La lente ha un valore di diaframma massimo di f/2,8. Il controllo della lente è preciso, rendendolo molto versatile anche in condizioni di luce scarsa o di troppa luce. Costruttivamente è composto da

				12 elementi in 8 gruppi, includendo 2 lenti asferiche (AS) e 3 lenti a bassissima dispersione (ED). Il sistema Nano Coating System (NCS) è utilizzato per ottimizzare la luce entrante nell'ottica e minimizzare il flare ed il ghost. Specifiche: 1:2.8 12mm ED AS NCS FISH-EYE - Angolo di campo 180° - Range di apertura: f/2.8 22 - Costruzione ottica: 12 elementi in 8 gruppi - Distanza minima di messa a fuoco: 0,2m - Diametro filtro: NO - Diametro massimo: 77,3mm - Angolo di campo: 180° (Full-frame) – 118° (APS-C)
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Slider foto-video con carrellata professionale e sistema contrappeso
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Slider foto-video con carrellata professionale e sistema contrappeso, ruote esterne in teflon per reflex dsrl Vdsrl fotocamere e videocamere
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Lunghezza: 120 cm - Punti di montaggio sulla Piastra: 1x 1/4 maschio (con adattatore 3/8), 4x 1/4 femmina - Punti di montaggio sul Binario: 9x 1/4 Femmina, 1x 3/8 femmina, Arca Swiss - Capacità di carico: 4.5 kg - Materiale: alluminio - Regolazione altezza: 63-101 mm - Dimensioni: 1200x170 mm - Peso:

				1.7 kg
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Scheda di memoria SD 32 GB 1000X
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale dello Storage	Tecnico	Valore minimo ammesso	Scheda SD 32 GB 1000X
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fattore di forma SDHC Dimensioni RAM 32 GB Tecnologia di memoria UHS
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	SD
8	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Storage
9	Capacità di memoria [GB/TB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	32GB

10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	
----	----------	-----------	----------------	--

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Scheda di memoria Micro SD 64 GB 1000X
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale della memoria	Tecnico	Valore minimo ammesso	Scheda Micro SD 64 GB 1000X
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Flash card Micro-SD 64 GB 1000x
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Scheda di memoria SD 16 GB 633x
<b>Quantita'</b>	4

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni	Tecnico	Valore minimo ammesso	Scheda SD 16 GB 633x
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Dimensioni RAM 16 GB - Tecnologia di memoria UHS I - Descrizione Hard Disk Scheda di memoria
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Kit cavalletto fotografico - Base treppiede grigio in alluminio con testa a sfera
<b>Quantita'</b>	4

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Kit cavalletto fotografico - Base treppiede grigio in

				alluminio con testa a sfera Treppiedi quasi interamente in alluminio dotato di un gancio a molla per appendere un carico di stabilizzazione. Testa a sfera in lega di alluminio e magnesio dotata di una base panoramica con scala di rotazione con piastra di fissaggio a sgancio rapido.
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Altezza massima: 180.8 cm - Altezza minima: 26 cm - Sezioni: 4 - Peso del treppiedi: 1.66kg - Peso della testa a sfera: 340g - Diametro della sfera: 34mm - Altezza della testa a sfera: 93mm - Carico massimo della testa a sfera: 18kg - Carico massimo del kit: 12Kg - Peso del kit: 2kg
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	illuminatore a led da 60W
<b>Quantita'</b>	4

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	illuminatore a led da 60W corrispondenti a circa 500/600W di un illuminatore alogeno ma con temperatura di colore daylight a 5400°K
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Parabola standard 18 cm (7") di diametro - Cavo di alimentazione - Potenza: Matrice led da 60W (equivalente circa ad una alogena da 500W) - Temperatura di colore: 5400K (+/100K) - Angolo di illuminazione: 60° - Vita media matrice di led: 50.000 ore -

				Luminosità: Variabile in continuo dal 10 al 100% - Ventola: Ad alta silenziosità integrata - Baionetta accessori: Bowens compatibile - Materiale: Quasi completamente in metallo - Alimentazione: 220-240Vca/50Hz - Fusibile (pannello posteriore): 10° - Dimensioni: 126 x 136 x 300mm - Peso: 2,2 Kg.
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Supporto per Background 4 rotoli
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Supporto per Background 4 rotoli - II

				sistema può essere facilmente fissato a parete o a soffitto.
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	altezza staffe 40 cm - profondità staffe 24 cm - lunghezza catene 1,70 m - Incluso: 4 x staffe per parete/soffitto - 8 x supporti - 4 x catene - 4 x guide per catene - 4 x contrappesi
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Flash dedicato a slitta 60 per 4/3
<b>Quantita'</b>	4

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Flah dedicato a slitta 60 per 4/3 - Compatibile con i sistemi TTL (compensazione esposizione, HSS, blocco

				esposizione, sincronizzazione su prima e seconda tendina) con i sistemi di trigger wireless - Ricevitore Navigator X integrato, in modo da poter essere comandato a distanza. Possibilità di comando a distanza anche tramite fotocellula o via Jack 2.5mm
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Elevata potenza (GN60) e temperatura colore stabile (5600° K +- 200° K) - Completo controllo della potenza del flash (da 1/1 a 1/128, con step di 1/3 EV) - Testa ruotabile (orizzontale da 0° a 360°, verticale da -7° a 90° ) - Parabola zoom da 20mm a 200mm, con pannello diffusore incluso ed estraibile (che fissa la parabola zoom a 14mm) - Possibilità di aggiornamento firmware, tramite porta USB dedicata - Durata lampo: 1/300 (1/1) - 1/20000s (1/128) - Massima

				velocità di sincronizzazione: 1/8000s (in modalità HS, High Speed) - Alimentazione: 4x Batterie Stilo AA - Dimensioni: 64x76x190mm -
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Pannello Riflettente 5 in 1 - 95x125cm
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pannello Riflettente 5 in 1 - 95x125cm Ha cinque superfici diverse che permette di regolare rapidamente e facilmente il suo funzionamento alle effettive necessità
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	1) Bianco (Satin): genera luce

soffusa, è di colore neutro, quindi la superficie può essere facilmente utilizzata anche come sfondo – 2)  
Argento (Mirror): non disperde la luce forte come il colore bianco, ma genera illuminazione a contrasto, non cambia il colore delle luci,– 3)  
Silver-oro: Ideale per foto ritratto, sottolinea i toni caldi di una foto, è molto più utile rispetto agli schermi d'oro standard – 4)  
Diffusionale: uno schermo bianco per filtrare la luce morbida e fortemente dispersa, può essere utilizzato per ammorbidire la luce del flash o la luce del sole, non altera i colori – 5) Nero - riduce i riflessi e può servire come una barriera che limita la luce o può agire come un

				fondo nero.
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Softbox Quadrato 60x60 cm
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Softbox Quadrato 60x60 cm
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	oltre al principale diffusore esterno, il softbox dispone anche di uno interno. Custodia per trasporto inclusa
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Stativo professionale x illuminatori
<b>Quantita'</b>	4

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

<b>Nr.</b>	<b>Caratteristica</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Regola di Ammissione</b>	<b>Valori</b>
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Stativo professionale x illuminatori
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Realizzato in alluminio (struttura), leggero, resistente e duraturo nel tempo - Sistema di ammortizzamento ad aria compressa, in modo da assicurare il carico montato - Terminale con spigot (con filettature maschio-maschio da 1/4" e 3/8") orientabile, in modo da poter posizionare l'accessorio montato sia in verticale che in orizzontale - Altezza massima: 260cm - Altezza minima: 106cm - Altezza da richiuso: 91cm - Diametro da richiuso: 10cm -

				Numero di sezioni: 3 - Capacità di carico: 5Kg - Peso: 1.8Kg.
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	KIT flash da studio completo di stativi Il kit include: 2 flash da 400 w - 2 stativi da 200 cm - 1 ombrello riflettente (argentato all'interno) - 1 softbox 60x90 cm - 1 cono snoot - 1 kit 4 alette con gelatine colorate e griglia - 1 trolley da trasporto
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	KIT flash da studio completo di stativi – Il kit include: 2 flash da 400 w - 2 stativi da 200 cm - 1 ombrello riflettente (argentato all'interno) - 1 softbox 60x90 cm - 1 cono snoot - 1 kit 4 alette - 1 trolley da trasporto

4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Massima Potenza 400W - Numero guida (iso 100) 65m - Colore Temperatura 5600K +- 200K - Durata Flash 1/2000s - 1/800s - Tempo di ricarica 0.3s - 1.5s - Controllo Potenza OFF/5.0-8.0 (1/32 1/1) - Luce Pilota 150W - Metodi di sincro Sync cord, test button, slave triggering, wireless port - Voltaggio alimentazione 220-240V/50Hz - Dimensioni: diametro 12.5cm, lunghezza 35cm, altezza 25cm - Peso con parabola 2,0 Kg
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Follow focus con piastra rapida
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

<b>Nr.</b>	<b>Caratteristica</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Regola di Ammissione</b>	<b>Valori</b>
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	Follow focus con piastra rapida - dispositivo follow focus di alta qualità consente una messa a fuoco morbida e senza vibrazioni in fase di ripresa video con fotocamera DSLR. Il dispositivo di messa a fuoco ha un morsetto a sgancio rapido. che permette di montare e smontare il Follow focus facilmente.
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Utilizzabile per DSLR e fotocamere EVIL così come quasi tutti i sistemi rig da 15 mm - Regolabile

				lateralmente e verticalmente - Costruzione robusta in alluminio - ruota dentata e messa a fuoco a base di materie plastiche - Scatola ingranaggi scorrevoli e ruota messa a fuoco per una messa a fuoco costante - Incl. cintura per le lenti fra 52 millimetri e 82 millimetri
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Allegato A Domanda di partecipazione	REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO VIDEO-FOTOGRAFICO RELATIVAMENTE AL PROGETTO "DIGITAL STORYTELLING"	<a href="#">Allegato A Domanda.pdf (176KB)</a>	<a href="http://www.isiseuropa.gov.it/pon-2014-2020/">http://www.isiseuropa.gov.it/pon-2014-2020/</a>
Avviso di richiesta OFFERTA - Laboratorio VIDEO FOTOGRAFICO	Gara	<a href="#">Avviso Di Richiesta Offerta Lab Video Foto.pdf (3MB)</a>	<a href="http://www.isiseuropa.gov.it/pon-2014-2020/">http://www.isiseuropa.gov.it/pon-2014-2020/</a>

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Allegato B - Dichiarazioni	REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO VIDEO-FOTOGRAFICO RELATIVAMENTE AL PROGETTO "DIGITAL STORYTELLING"	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Allegato C - Offerta Tecnica	REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO VIDEO-FOTOGRAFICO RELATIVAMENTE AL PROGETTO "DIGITAL STORYTELLING"	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Allegato D - Offerta Economica	REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO VIDEO-FOTOGRAFICO RELATIVAMENTE AL PROGETTO "DIGITAL STORYTELLING"	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO VIDEO-FOTOGRAFICO RELATIVAMENTE AL PROGETTO "DIGITAL STORYTELLING"	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	ABINTRAX S.R.L.	07644780723	07644780723	MONOPOLI(BA)	PUGLIA	SCELTO
2	ASSINFONET	13286770154	13286770154	BOFFALORA SOPRA TICINO(MI)	LOMBARDIA	SCELTO
3	BIPIERRE DI QUARTA VALERIA & C.	02263540748	02263540748	BRINDISI(BR)	PUGLIA	SCELTO
4	ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	04606020875	04606020875	ACIREALE(CT)	SICILIA	SCELTO
5	MEDIA DIRECT SRL	02409740244	02409740244	BASSANO DEL GRAPPA(VI)	VENETO	SCELTO
6	PROGRESS SRL	05984131218	05984131218	CASALNUOVO DI NAPOLI(NA)	CAMPANIA	SCELTO
7	R.L. DISTRIBUZIONE S.R.L.	07700761211	07700761211	AFRAGOLA(NA)	CAMPANIA	SCELTO
8	VOLTAICO SRL	04800620652	04800620652	CAVA DE' TIRRENI(SA)	CAMPANIA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*